SEPARADOR DE FÉCULAS E GORDURAS
Gama SG-DP
(COM DECANTADOR INCLUÍDO)

EN 1825-1

FICHA TÉCNICA

Os Separadores de Féculas e Gorduras, comercializados pela Estrutágua da gama SG-DP são equipamentos destinados à receção e tratamento de águas residuais gordurosas, provenientes das atividades do uso doméstico ou industrial, com origem no manuseamento e confeção de alimentos.

São equipados com pré-decantador,dimensionado para 100 l por l/s de caudal nominal, de modo a reterem as féculas e matérias decantáveis que existem nos efluentes, aumentando assim o rendimento de depuração.

Apresentam marcação CE, e cumprem todos os requisitos da Norma Europeia EN 1825-1.

NORMA DE FABRICO	EN 1825-1
IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	Separador de Gorduras
MODELO	SG 12-DP500
CAUDAL NOMINAL	12 l/s
VOLUME TOTAL	5665 l
VOLUME DECANTAÇÃO	1221 l
DIÂMETRO	2400 mm
ALTURA	1980 mm
ALTURA ENTRADA	1545 mm
ALTURA SAÍDA	1475 mm
DIÂMETRO (E/S)	200 mm
DIÂMETRO TAMPA	600 mm
PESO	265 kg
CLASSE DE REACÇÃO AO FOGO	F
MATERIAL	Polietileno de alta densidade
TAMPA DE PROTECÇÃO	Polietileno de alta densidade

As imagens e dimensões apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio.

Para que seja mantido o máximo rendimento do equipamento recomenda-se uma inspeção mensal. Esta inspeção é simples, sendo realizada através da tampa fornecida com o equipamento.

A Estrutágua coloca à Vossa disposição uma equipa técnica para esclarecimento de quaisquer dúvidas que venham a surgir relativamente ao equipamento.

ESTRUTÁGUA,Lda
Avª Dr. Francisco Sá Carneiro, Nº 5-4º A/B- 2780-241 Oeiras-Portugal
T.: +351 21 4403091 / +351 21 4403092 / + 351 21 4403093
estrutagua@mail.telepac.pt